



**CROWN**<sup>®</sup>  
SERIES  
TOTALLY DIFFERENT.

# C722

e=mk<sup>2</sup>  
EINKAUFEN MIT KÖPFCHEN

## Softeismaschine 2 + 1 Sorten mit Mixpumpen



Abgebildet mit optionalen Unterwagen

### Eigenschaften

Bieten Sie Ihren Kunden alle beliebten Softeisprodukte an. Auch fettlose und fettarme Produkte, ebenso wie Frozen Joghurt - Produkte. Servieren Sie zwei Sorten, oder eine gemischte Variante aus beiden Sorten.

### Gefrierzylinder

Zwei Stück á 2,7 Liter Inhalt mit fertig gefrorenem Produkt.

### Vorratsbehälter

Zwei gekühlte 13,2 Liter große Vorratsbehälter. Mit einem separaten Kühlkreislauf wird der Mixvorrat auf unter 5°C im Automatik- und Standbybetrieb gekühlt.

### Anzeigeleuchten

Mixfüllstandsanzeigelampen und ein wählbarer Alarmsignalton warnen bei niedrigem Füllstand im Vorratsbehälter. Wenn kein Produkt mehr im Vorratsbehälter ist, blinkt eine weitere Warnlampe und das Gerät schaltet automatisch auf Standby-Funktion, um Schäden zu verhüten.

### Programmierbare Steuerung

Die Sensortasten für den Mikroprozessor sind in eine widerstandsfähige Sicherheitsglasplatte integriert. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung. Die Viskosität wird laufend gemessen, um eine konstante Produktqualität zu gewährleisten. Eine LED-Anzeige informiert über die Anzahl der Tage bis zur Bürstenreinigung.

### Standby-Betriebsart

Während längerer Stillstandszeiten erlaubt die Standbyfunktion Energie zu sparen, wobei das Produkt im Vorratsbehälter und Gefrierzylinder weiterhin gekühlt wird.

### Rührwerksverriegelung

Durch Magnetschalter gesicherter Frontverschluss.

### Zapfkopf

Ein speziell entwickelter thermoplastischer Zapfkopf ermöglicht das schnelle Zapfen vom Softeis. Der Hebel schließt sich automatisch beim Loslassen.



Standard 6



SA2650



Selected 50  
Hz. Models




vereinfachte Pumpe



Abgebildet mit optionalem  
Seitenabluftkanal

# C722 Softeismaschine mit Mixpumpen



Weights	lbs.	kgs.
Net	549	249.0
Crated	608	275.8
	cu. ft.	cu. m.
Volume	39.2	1.11

Dimensions	in.	mm.
Width	23-5/16	592
Depth	33-13/16	858
Height	36-1/2	927
Counter Clearance	---	---

\*Designed to rest on a plastic pad directly on counter top or optional cart.

Electrical	Maximum Fuse Size	Minimum Circuit Ampacity	Poles (P) Wires (W)
208-230/60/1 Air	40	29	2P 3W
208-230/60/1 Water	40	29	2P 3W
208-230/60/3 Air	25	18	3P 4W
208-230/60/3 Water	25	18	3P 4W
220-240/50/1 Air	30	24	2P 3W
380-415/50/3N~ Air	12	9	4P 5W

This unit may be manufactured in other electrical characteristics. Refer to the local Taylor Distributor for availability.

(For exact electrical information, always refer to the data label of the unit.)

**Continuing research results in steady improvements; therefore, these specifications are subject to change without notice.**

#### Bidding Specs

Electrical: Volt \_\_\_\_\_ Hz \_\_\_\_\_ ph \_\_\_\_\_  
Neutral:  Yes  No **Cooling:**  Air  Water  I/NA

Options: \_\_\_\_\_

## Spezifikationen

### Elektrischer Anschluss

Es ist eine flexible Zuleitung entsprechend der neben genannten Spezifikation erforderlich.

### Rührwerksmotor

Zwei Stück á 1,5 PS.

### Kühlsystem

Zwei Kältekompressoren á 2,8kW, Kältemittel R449A

Ein Kältekompressor 120W, Kältemittel RI34a für Vorratsbehälterkühlung.

### Luftkühlung

Mindestens 15cm Freiraum auf allen Seiten. Das Luftleitblech muss auf der Geräteunterseite montiert werden, um die die Rückzirkulation warmer Luft zu vermeiden. Die Seitenabstände müssen für optimale Leistung eingehalten werden.

### Wasserkühlung

Wasservorlauf und Wasserrücklaufanschlüsse 3/8" FPT in der Bodenplatte.

### Optionen

Wagen mit Rollen und Tür (wie oben abgebildet), Gewicht 33,6 kg Wasserhahn am Gerät (für einfaches Spülen und Reinigen)

Zapfventilsperre

Vorratsbehälterschlösser

Rührwerk im Vorratsbehälter

Füße (erhöhen das Gerät um 108 mm)

Dekorfolien -Vanille- oder Flavor Burst

Eistüten Seitenabluftkanal